

Gestion E/S camion simplifiée



- **Afficheur largement dimensionné à forte lisibilité**
- **Lecteur de badges codes à barres ou autres**
- **Clavier numérique ou alpha-numérique**
- **Délivrance d'un ticket massicoté**

Interphone

- Poste secondaire avec bouton poussoir d'appel
- Communication simultanée
- Poste maître disponible en 1, 3, 5 ou 10 directions

Raccordement

- Par presse-étoupe sur bornier à vis
- Liaison RS 232 3 fils ou RS 422 / RS 485
- Alimentation 220 V 50 Hz puissance max. 150 VA

Lecteur code barre ou proximité

- Passage manuel à taux de première lecture élevé
- Lecteur code à barres en lumière rouge visible 660 nm ou infrarouge
- Lecteur proximité (lecture 5 cm)

Gestion barrières et feux

- 2 entrées tout ou rien sur opto 24 à 220 V continu ou alternatif
- 3 sorties tout ou rien sur relais contacts secs 220 V / 2 A
- Délivrance des contacts présence charge cycle en cours et fin de pesée
 - Option extension entrées/sorties

Fichiers de base

BADGE (248) code, No véhicule, No produit, No client, No transporteur, Tare, Total
 CLIENT (99) Code, libellé client, total
 PRODUIT (50) Code, libellé produit, total
 TRANSPORTEUR (50) Code, libellé transport, total
 ENTREE (20) Tare des véhicules entrés
 MEMO PESEE (3300) No pesée, No badge, No client, No produit, No transport, date, heure, poids net.

Présentation

- Dimensions l x h x p : 645 x 435 x 250 mm
- Fixation murale ou sur pied (option)
- Coffret ABS
- Étanche IP 54

Afficheur

- Technologie LCD rétro éclairé
- 2 lignes de 40 caractères hauteur 13 mm
- Surface d'affichage 245 x 40 mm

Clavier

- Numérique 16 touches 0 à 9 et fonctions de A à F
- Alphanumérique 64 touches avec pavé numérique séparé

Imprimante

- Imprimante thermique 40 colonnes
- Massicot de découpe automatique du ticket

Indicateur

- Indicateur à connecter à distance (V24)