

Borne de pesage v3000

Véritable terminal inter actif destiné à un fonctionnement en extérieur sans aucune précaution particulière, la borne de pesage résout tous les problèmes de gestion des entrées / sorties sur pont bascule (connexions avec Ordinateur maître V24 ou RS422/485)



Présentation

- Dimensions l x h x p : 645 x 435 x 250 mm
- Fixation murale ou sur pied (option)
- Coffret ABS
- Étanche IP 54

Afficheur

- Technologie LCD rétroéclairé
- 2 lignes de 40 caractères hauteur 13 mm
- Surface d'affichage 245 x 40 mm

Clavier

- Numérique 16 touches 0 à 9 et fonctions de A à F
- Alphanumérique 64 touches avec pavé numérique séparé

Imprimante

- Imprimante thermique 40 colonnes
- Massicot de découpe automatique du ticket

- Afficheur largement dimensionné à forte lisibilité
- Lecteur de badges codes à barres ou autres
- Clavier numérique ou alpha-numérique
- Délivrance d'un ticket massicoté

Interphone

- Poste secondaire avec bouton poussoir d'appel
- Communication simultanée
- Poste maître disponible en 1, 3, 5 ou 10 directions

Raccordement

- Par presse-étoupe sur bornier à vis
- Liaison RS 232 3 fils ou RS 422 / RS 485
- Alimentation 220 V 50 Hz puissance max. 150 VA

Lecteur code barre ou proximité

- Passage manuel à taux de première lecture élevé
- Lecteur code à barres en lumière rouge visible 660 nm ou infrarouge
- Lecteur proximité (lecture 5 cm)

Gestion barrières et feux

- 2 entrées tout ou rien sur opto 24 à 220 V continu ou alternatif
- 3 sorties tout ou rien sur relais contacts secs 220 V / 2 A
- Délivrance des contacts présence charge cycle en cours et fin de pesée
- Option extension entrées/sorties