Répétiteur universel 20 mm

Nouveau

Ce répétiteur de poids est équipé d'un logiciel **Plug & play** permettant de retrouver **automatiquement** la vitesse, le format de transmission et le protocole de communication intégré dans le répétiteur ou de décoder automatiquement la trame de poids transmise. Le driver ainsi analysé est stocké en mémoire.

Deux types d'alimentations sont possibles : 220 volts/50Hz en standard
24 volts continus ou alternatifs

Types de liaisons disponibles :

- **V24 ou RS232**
- **Boucle de courant paramétrable active ou passive.**
- **RS485**
- **RS422**

Raccordements sur borniers à vis débrochables

Présentation

- Dimensions l x h x p : 142 x 70 x 150mm
- Montage en panneau possible (Découpe 140x68mm)

Afficheur

- 6 afficheurs 7 segments rouges
- Hauteur des chiffres 20 mm
- Lisibilité de 1 à 15 mètres

Communication

- Vitesse : 1200 – 1800 – 2400 – 4800 - 9600 bauds.
- Format : 7 ou 8 bits – 1 ou 2 stops
- Protocoles : **39 protocoles dont J-BUS**
  - **+ 1 protocole programmable.**
  - **+ 1 protocole automatique.**

ATP LYON
145 rue des martyrs de la libération – 69310 PIERRE-BENITE
TEL. 04 78 51 23 28 – FAX 04 78 50 27 18 – Email : atp-lyon@atp-pesage.fr SITE : http:// www.atp-pesage.fr

© Document et photo non contractuelle. Communication, reproduction, usage interdit sans autorisation préalable de A.T.P. LYON