



Répétiteur 50 mm ADF ATEX - Ex II 2 GD Eex d IIB T3 - T6 IP66



Nouveau

Ce répétiteur de poids est équipé d'un logiciel **Plug & play** permettant de retrouver **automatiquement** la vitesse, le format de transmission et le protocole de communication intégré dans le répétiteur ou de décoder automatiquement la trame de poids transmise. Le driver ainsi analysé est stocké en mémoire.



Types de liaisons disponibles:

- V24 ou RS232.
- Boucle de courant paramétrable active ou passive .
- RS485
- RS422

Présentation

- Dimensions l x h x p : 415 x 315 x 225mm.
- Ex II GD – Eex d IIB T3 – T6 IP66
- Poids : 23 kg

Afficheur

- diodes électroluminescentes très haute luminosité.
- hauteur des chiffres 50 mm.
- **Antireflet** : asservissement de la luminosité des LEDS .
- **Parfaite lisibilité de l'obscurité totale ou en plein soleil.**
- Lisibilité de 2 à 40 mètres.

Communication

- Vitesse : 1200 – 1800 – 2400 – 4800 - 9600 bauds.
- Format : 7 ou 8 bits – 1 ou 2 stops.
- Protocoles : **39 protocoles dont J-BUS.**
+ 1 protocole programmable.
+ 1 protocole automatique.

ATP LYON

145 rue des martyrs de la libération – 69310 PIERRE-BENITE
TEL. 04 78 51 23 28 – FAX 04 78 50 27 18 – Email : atp-lyon@atp-pesage.fr SITE : [http:// www.atp-pesage.fr](http://www.atp-pesage.fr)